

Caractéristiques des cylindres STEM et TWIN 2

Dans le cadre d'un organigramme de serrure nous pouvons fabriquer deux types de cylindre :
Le STEM (équipé d'une clé plate à 5 goupilles) et le TWIN 2 (équipé d'une clé plate à 6 goupilles).

	STEM	TWIN 2
Protection de la clé	<ul style="list-style-type: none"> - Profils spéciaux paracentriques. - 3 clés en laiton nickelé. - Carte de propriété. 	<ul style="list-style-type: none"> - Des brevets internationaux interdisent toute copie de votre clé (en dehors des centres de montage agréés) - 40 milliards de combinaisons différentes vous garantissent l'exclusivité de votre numéro de clé (grâce à la combinaison de pistons gauches, droits et centraux). - La carte de propriété comprend le code indispensable à la copie de votre clé. - Les copies de clé ne sont disponibles que dans nos centres de montage agréés. - Les 3 mm d'épaisseur de maillechort des 3 clés suppriment pratiquement les risques de casse, de voilage, d'usure et de corrosion.
Protection anti-crochetage	- 5 poussoirs à tête champignon diminuent le risque de crochetage.	<ul style="list-style-type: none"> - 6 poussoirs à tête champignon rendent le crochetage quasi-impossible - 5 pistons latéraux orientables difficilement accessibles.
Protection anti-perçage	- 5 poussoirs en acier inoxydable.	<ul style="list-style-type: none"> - 5 pistons latéraux en maillechort. - 2 goupilles anti-perçage en acier trempé dans les rotors - 4 goupilles anti-perçage en acier trempé dans le stator.
Montage sous organigramme	- Possibilité de montage sous organigramme	<ul style="list-style-type: none"> - Possibilité de montage sous organigramme les plus complexes. - Possibilité d'avoir des cylindres mixtes (1 barre d'un seul côté) ou sans barre, afin de réduire le coût de l'organigramme tout en conservant une clé brevetée.
Qualités de fabrication	<ul style="list-style-type: none"> - Pistons en maillechort. - Finition laiton ou laiton nickelé brillant. - emballage individuel. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pistons en acier inoxydable. - Finition chromé brillant. - Emballage individuel.

L'étude et la fabrication se fait dans nos locaux ce qui vous permet d'avoir une rapidité d'exécution que les usines ne peuvent se permettre.



ABS Fermetures

337 Route de la Farléde – RN97 – 83130 LA GARDE – Tél : 04 94 00 34 34 – Fax : 04 94 36 70 95